



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221206002 号

产品名称：指纹密码锁

产品型号：Mn-816

申请公司：广州粤正智能科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	指纹密码锁	产品型号	Mn-816
委托单位名称	广州粤正智能科技有限公司	委托单位地址	广东省广州市南沙区南沙街大涌村大涌上街一巷 29 号之一（自主申报）
生产单位名称	广州粤正智能科技有限公司	生产单位地址	广东省广州市南沙区南沙街大涌村大涌上街一巷 29 号之一（自主申报）
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2022 年 12 月 08 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V $\overline{\text{---}}$,2A； 电池参数：8.7V,4.2A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。  签发日期：2022 年 12 月 13 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：Morenice（由委托方提供）		

编制：

周德磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒]
2. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----直插式插头[]
----由适配器供电[]
----由 DC 充电[☒]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
----连接柔性软线的一组接线端子[]
----一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

指纹密码锁

产品型号:Mn-816

额定充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$, 2A

电池参数: 8.7V, 4.2A

执行标准:GB4943.1

制造商: 广州粤正智能科技有限公司

产品铭牌样式